



PLANETA Hebelzug PLH PREMIUM PRO

NEU


Sicherheitsbremse
mit zwei
Sperrklinken




Großes
griffiges
Handrad



Integrierte
Kettenführung



Umschalt-
hebel mit
Freilauf



Verchromtes
Stahlblechgehäuse




Extra
gesicherter
Handgriff



Gegossene
Hakensicherung



- Kompakte Bauweise mit kurzem Handhebel
- Made in Germany
- Trag- und Lasthaken drehbar
- Geringes Eigengewicht
- Kette deutschen Ursprungs nach DIN EN 818-7-T, galvanisiert
- Zur Ladungssicherung zugelassen gemäß EN 12195-3
- Optional auch in -Ausführung

Kettenendstück
in robuster
Kunststoff-
ausführung





PLH
PREMIUM PRO
1,5 t

Hebelzug PLANETA – PLH PREMIUM PRO

Die Weiterentwicklung des bewährten PREMIUM-Hebelzuges! Rahmen, Getriebe- und Bremsgehäuse wurden verstärkt, das Gehäuse verchromt. Es macht das Gerät noch robuster und langlebiger. Tragfähigkeit bis 6 t!

Freilaufschaltung

Ohne Last kann die Kette durch die einfach zu bedienende Freilaufschaltung schnell auf die gewünschte Länge gezogen werden. So spart man Einsatzzeit. Das mühsame Durchhebeln bis zum Strammen der Kette entfällt!

Lastkette

Eine vergütete, galvanisierte Lastkette mit den Qualitätseigenschaften der DIN EN 818-7-T gehört zum Standardlieferumfang in 1,5 m Länge. Mehrhub auf Wunsch!

Kettenführung

Die passgenaue Führung aus chromatiertem Stahlblech hält die Kette stets in der Antriebsnuss.

Geschützter Handgriff

Um Handverletzungen vorzubeugen, ist am Hebelende ein griffiger Überzug angebracht, welcher zusätzlich gesichert ist.

Technische Vorteile

Ratschenhebel in jeder Lage im Eingriff; Sicherheitslastdruckbremse; galvanisierte Verbindungssteile; Haken mit gegossener Sicherheitsklappe; großes griffiges und geschlossenes Handrad.

Optional:

- Auch in -Ausführung
- Mit Überlastsicherung



PLH
PREMIUM PRO
6 t

		0,75 – 3 t	6 t
--	--	------------	-----

TYP	PLH PREMIUM PRO ...	0,75	1,5	3	6
Tragfähigkeit	t	0,75	1,5	3	6
Standardhub	m	1,5	1,5	1,5	1,5
Min. Bauhöhe (A)	mm	350	355	470	620
Hebelkraft	daN	23	21	33	36
Anzahl der Kettenstränge		1	1	1	2
Kettengröße	mm	5,6 x 17	7,1 x 21	9 x 27	9 x 27
B (Maße)	mm	230	234	296	348
C	mm	243	309	385	384
D	mm	38	45	62	68
E	mm	30,6	38,6	44,6	49,6
E1	mm	25	30	34	37
F	mm	136	148	184	184
G	mm	92	112	126	126
H	mm	128	160	182	182
J	mm	84	92	96	96
Gewicht mit Standardhub	kg	7,7	8,1	15	24
Gewicht je Meter Mehrhub	kg	0,7	1,1	1,8	3,6
PLH... mit 1,5 m Hub	Best.-Nr.	G10250	G10251	G10252	G10253
Mehrhuh je m	Best.-Nr.	G10086	G10087	G10249	G10054