

Mini-Hebezug TCRM/TCS

Wenn Sie einen technisch ausgereiften, flexiblen und kompakten Hebezug suchen, der unter vielen verschiedenen Bedingungen funktioniert, ist die TC-Reihe die richtige Wahl. Druckluftkettenzüge für 125 bis 500 kg. Die Bauhöhe des Hebezugs beträgt nur 305 mm (250 kg). Trotz des geringen Eigengewichtes einschließlich 3 Meter Hubhöhe, hebt der Hebezug problemlos mit einer Geschwindigkeit von bis zu 17 m/min Lasten. Die TC-Reihe ist mit Seil- und Drucktastensteuerung mit NOT-AUS lieferbar. Optimale Kontrolle durch variable Geschwindigkeiten.



Leicht
Sehr leichtgewichtiges
Aluminiumgehäuse.



Kräftig
Hubgeschwindigkeit
von 4,5 bis zu 17 m/min
unter Volllast.



STARK



TYP	TCR...	M125 C/DP	M250 C/DP	M500 C2/DP2	TCS-500
Tragfähigkeit	kg	125	250	500	500
Anzahl der Kettenstränge		1	1	2	1
Luftdruck	bar	6	6	6	6
Hubgeschwindigkeit bei Volllast	m/min	14	9,3	4,5	17
Hubgeschwindigkeit ohne Last	m/min	19	19	9,5	33
Luftverbrauch	l/s	11,7	11,7	11,7	33,3
Abmessung Kette	mm	4 x 12	4 x 12	4 x 12	6,3 x 19
Länge der Steuerung	m	2	2	2	2
Min. Bauhöhe (H)	mm	305	305	365	410
A (Maße)	mm	230	230	230	365
B	mm	110	110	110	193
C	mm	120	120	120	161
D	mm	95	95	95	140
G	mm	240	240	240	156
K	mm	29	29	29	34
L	mm	15	15	15	16
S	mm	35	35	35	28
T	mm	60	60	60	120
Gewicht mit Standardhub	kg	6,3	6,3	8,5	16
Gewicht je Meter Mehrhub	kg	0,35	0,35	0,7	0,9
TCR/TCS... inkl. 3 m Hub mit Kettensteuerung	Best.-Nr.	H10070	H10071	H10072	H10088
TCR/TCS... inkl. 3 m Hub mit Tastensteuerung	Best.-Nr.	H10073	H10074	H10075	H10098
Mehrhub Lastkette je m	Best.-Nr.	H10076	H10076	H10077	H10069