



Optymalne właściwości spawanych punktów zaczepowych LPW

Nasz produkt „spawane punkty zaczepowe” należy do tzw. klasy jakości 8 (kolor czerwony). Klient ma możliwość zamówienia tej wersji ze sprężyną lub bez. Na życzenie oferujemy również uchwyty bezbarwne. Typy te są przeznaczone do stosowania w celu podhaczania zaczepów dźwigowych i do mocowania.

Uchwyty wykonane są z ulepszonej stali stopowej o dużej wytrzymałości. Obecnie surowiec ten jest najlepszym dostępnym na

europejskim rynku stosowanym w tym celu materiałem. Zaczepy uchwyty wytwarzane są ze stali ST52.3 (S355J2G3C) (1.0569). Oczywiście, spawane punkty zaczepowe SFA spełniają nową, obowiązującą od 2010 r. Dyrektywę Maszynową 2006-42-WE. Każda dostawa obejmuje obszernie instrukcje montażu, użytku oraz kontroli sprawdzającej. Instrukcje te dostępne są wyłącznie dla naszych klientów i na życzenie można znaleźć je w internecie lub otrzymać w wersji pisemnej.

W magazynie dostępne są następujące typy:

Typ	Udźwig w tonach
LPW 6	1,12
LPW 8	2,00
LPW 10	3,15
LPW 13	5,30
LPW 16	8,00
LPW 22	15,00
na życzenie	20,00
na życzenie	30,00
na życzenie	37,50
na życzenie	50,00

Nazewnictwo typu: Do łańcuchów o średnicy drutu odpowiadającej wartości numerycznej oznakowania LPW.

Przykład: LPW 16 dla łańcuchów stalowych o profilu okrągłym o średnicy drutu 16 mm.